

## Infusionsgeräte

# SOLUFLO® Infusionsgeräte für Schwerkraftinfusion (G)

Infusionsgerät zum einmaligen Gebrauch gemäß  
DIN EN ISO 8536-4

- Spike für Beutel und Flasche
- Luftfilter
- Flüssigkeitsfilter mit 15  $\mu\text{m}$  Porengröße (nicht bei Art.-Nr. 60017 und 60018), 120 mm<sup>2</sup> Filterfläche
- Lange Tropfkammer
- Außendurchmesser 4,10 mm
- Innendurchmesser 3,00 mm
- Durchflussregler (blau)
- Latex-frei
- Sterilisiert mittels Ethylenoxid (EO)



## Infusionsgeräte

# SOLUFLO® Infusionsgeräte für Schwerkraftinfusion (G)



Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	PVC / DEHP	Länge	PZN	kVE / VE	Palette
60009	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	0270337	100 / 100	5.000
60005	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	150 cm	0270343	100 / 100	5.000
60518	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC-frei	180 cm	02761973	100 / 100	5.000
60018	LVet	Tropfkammer o. Filter, m. Zuspritzmögl.	PVC / DEHP-frei	150 cm	02762837	100 / 100	5.000
60017	LLVet	Tropfkammer o. Filter, m. Zuspritzmögl.	PVC / DEHP-frei	150 cm	02762820	100 / 100	5.000
60055	LL	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC / DEHP-frei	150 cm	0950902	100 / 100	5.000
60059	L	mit Zuspritzmöglichkeit	PVC / DEHP-frei	150 cm		100 / 100	5.000
60619	LL	entspr. 60005 inkl. Ecoflo® Safety 19G x 3/4"	PVC-frei	150 cm	7563930	100 / 100	5.000