

# Standard- und Sicherheits-Einmalkanülen

## Sterican® und Sterican® Safety

Für die Injektion führen wir ein umfassendes Sortiment an Einmalkanülen mit Kurz- und Langschliff für Standardanwendungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Kanülen für spezielle Indikationen. Das Sortiment wird durch das Programm der Sicherheits-Einmalkanülen Sterican® Safety vervollständigt.



# Sterican®

## Standard-Einmalkanülen



### Produkteigenschaften

- Einmalkanüle aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Silikonölbeschichtung
- Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen, kompatibel mit Luer und Luer-Lock Einmalspritzen
- Farbcodierter Konus gemäß DIN EN ISO-Norm 6009
- Nicht hergestellt mit Latex, PVC und DEHP
- Einzeln steril verpackt
- Packung zu 100 Stück

### Anwendungsvorteile

- Umfassendes Produktsortiment an Kanülen in verschiedenen Gauge-Größen und Längen
- 3-Facetten-Schliff für schmerzarme Punktion
- Leichtere Identifikation der Gauge-Größe durch farbcodierten Konus

Sterican® Einmalkanülen, gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7864

Gauge x Länge (inch)	AD* x Länge (mm)	ø ID**	Schliff	VE*** /Karton	Art.-Nr.	PZN****
■ Sterican® 30 G x 1/2 "	0,30 mm x 12 mm	0,15 mm			4656300B	18746295
■ Sterican® 27 G x 1/2 "	0,40 mm x 12 mm	0,21 mm			4665406B	18746326
■ Sterican® 27 G x 3/4 "	0,40 mm x 20 mm	0,21 mm			4657705B	18746332
■ Sterican® 27 G x 1 "	0,40 mm x 25 mm	0,21 mm	Langschliff	40 x 100 Stück	9186174B	18746349
■ Sterican® 27 G x 1 1/2 "	0,40 mm x 40 mm	0,21 mm			9186182B	18746355
■ Sterican® 26 G x 1/2 "	0,45 mm x 12 mm	0,26 mm			4665457B	18746361
■ Sterican® 26 G x 1 "	0,45 mm x 25 mm	0,26 mm			4657683B	18746378

\*Außendurchmesser (AD); \*\*Innendurchmesser (ID); \*\*\*Verkaufseinheit (VE) Klinik = Menge pro Karton, VE ambulant = auch als Packung zu 100 Stück; \*\*\*\*PZN gültig für Packung zu 100 Stück